

LEDayFlex das modulare LED Tagfahrleuchten-Set

Kurz-
Info

Frontbeleuchtung



Wer Wert auf seine ganz persönliche Note auch beim Tagfahllicht legt, liegt jetzt mit LEDayFlex richtig:

Flexibel anzuordnende Module erlauben ein individuelles Frontlicht-Design. Noch schöner: Der einzigartige Auftritt muss sich nicht auf den Tag beschränken – LEDayFlex gibt es auch mit Positionslicht-Schaltung für die Nacht.



LED Tagfahrleuchten-Set mit bzw. ohne Positionslicht

LED Tagfahrleuchten-Set mit bzw. ohne Positionslicht, bestehend aus 2 Modulketten mit 5 bis 8 runden LED-Modulen, die in der Fahrzeugfront zu einem Leuchtenystem konfiguriert werden können. Die einzelnen Module sind kreisrund und haben einen Durchmesser von ca. 30 mm. Jedes Einzelmodul beinhaltet eine Hochleistungs-LED. Die Lichtverteilung erfolgt über die linsenförmige, computerberechnete Lichtscheibe. Das Metallgehäuse schützt die Lichtelektronik sicher vor äußeren Einflüssen und dient gleichzeitig der Wärmeabfuhr.

Das Set besteht aus zwei Modulketten (vorverkabelt) und zwei Elektronikmodulen für den elektrischen Anschluss und die Steuerung. Das System wird über einen 3-poligen AMP-Supersealed Stecker mit dem Bordnetz verbunden.

Hinweis: Zur Anbindung an das Fahrzeug kann zusätzlich zu dem Tagfahrleuchten-Set ein Profi-Kabelset inkl. eines Gegensteckers bestellt werden.

5 Lichtmodule Tagfahrlicht

2PT 010 458-801

5 Lichtmodule Tagfahrlicht/ Positionslicht***

2PT 010 458-811

Weitere Details finden Sie im Internet unter:

www.tagfahrlicht.de
www.hella.de/lightshow

Zubehör:

(Im Lieferumfang nicht enthalten)

Profi-Kabelset inkl. Gegenstecker	8KA 165 959-001
Verlängerungsleitung 2-polig 500 mm	8KB 178 139-002
AMP-Gegenstecker (1 Satz)	8KW 744 807-801
AMP-Gegenstecker (10 Stück)	8JA 746 184-032
Steckkontakte (50 Stück)	8KW 744 837-002
Ersatzabdichtungen (50 Stück)	9GD 746 165-002

Anbauvorschriften:



* Bei Verwendung als Positionslicht muss die Mindestanbauhöhe 350 mm und der maximale Abstand von außen 400 mm betragen.

** Bei Fahrzeugen mit einer Breite von <1.300 mm muss der Abstand mindestens 400 mm betragen.

Bei Verwendung von LEDayFlex als Positionslicht dauerhaft sichtzulegen.

Zu weiteren Gesetzevorgaben und Anbauvorschriften informieren Sie sich bitte im Internet oder fragen eine qualifizierte Werkstatt.



Ideen für das
Auto der Zukunft